

Mostové jeřáby provedení BLACKLINE

Nosnost	Rozpětí	Klasifikace zdvihu		Max. zdvih	Rychlost zdvihu kladkostroje	Rychlost pojezdu	
		FEM	ISO			Jeřábu	Kladkostroje
kg	m			m	m/min	m/min	m/min
2000	Maximálně do 28	2m	5	6	5/0,8	32/8 nebo 40/10	20/5 nebo 24/6
2000		2m	5	9.5	5/0,8		
2500		3m	6	6	5/0,8		
2500		3m	6	9.5	5/0,8		
3200		2m	5	6	5/0,8		
3200		2m	5	9.5	5/0,8		
4000		3m	6	6	5/0,8		
4000		3m	6	9	5/0,8		
5000		2m	5	6	5/0,8		
5000		2m	5	9	5/0,8		
6300		1Am	4	6	4/0,7		
6300		1Am	4	9	4/0,7		
8000		3m	6	9	5/0,8		
8000		3m	6	12	5/0,8		
10000		2m	5	9	5/0,8		
10000		2m	5	12	5/0,8		
12500		1Am	4	9	4/0,7		
12500		1Am	4	12	4/0,7		
15000		2m	5	10	3,2/0,5		
15000		2m	5	13	3,2/0,5		
16000	2m	5	8	2,5/0,4			
16000	2m	5	10	2,5/0,4			
20000	1Am	4	8	2,5/0,4			
20000	1Am	4	10	2,5/0,4			

Provedení BLACKLINE neobsahuje žádné jiné technické varianty

Pro uvedenou nosnost ekonomicky výhodější provedení